



## Κιτ μονής και διπλής αυλόπορτας 230VAC

Η Ιταλική εταιρεία παραγωγής μοτέρ MPC σε συνεργασία με την Ελληνική Profelmmnet, σας προσφέρουν την καλύτερη επιλογή αυτοματισμού της αυλόπορτας σας

Κωδικός Kit	Βάρος πόρτας	Αργή κίνηση	Μοτέρ MPC	Τηλε-κοντρόλ	Ρύθμιση δύναμης	Αυτοματισμός Profelmmnet
PRL-07S	300 Kg	NAI	T 400X1	1	NAI	PSR-2033
PRL-08D	300X2	NAI	T 400X2	1	NAI	PSR-2114
PRL-09S	350 Kg	NAI	T 600X1	1	NAI	PSR-2033
PRL-09D	350X2	NAI	T 600X2	1	NAI	PSR-2114



### Χαρακτηριστικά:

- Μοτέρ της MPC σε θήκη από ντουραλουμίνιο με πιστόνι 40 εκ.
- Γρανάζια από σίδηρο και χυτοσίδηρο
- Τα μηχανικά μέρη του μοτέρ προστατεύονται με γράσο λιθίου από την διάβρωση, την σκουριά και την οξείδωση.
- Δυνατότητα προμήθειας μοτέρ χωρίς τον αυτοματισμό
- Ο τηλεχειριζόμενος αυτοματισμός είναι σε στεγανό ABS πλαστικό κουτί που τοποθετείται εξωτερικά (IP 44)
- Εύκολος προγραμματισμός και απόλυτη αξιοπιστία
- Εύκολη εγκατάσταση και πανεύκολη σύνδεση στην παροχή
- Δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικού μπουτόν, ρύθμιση δύναμης, αυτόματο κλείσιμο, αυτόματη λειτουργία πεζού, αργή κίνηση (EN 12453), τηλεχειρισμός rolling και έξοδος φάρου
- Χειροκίνηση (EN 12453) και αθόρυβη λειτουργία.



### Package specifications

Technical data	TITAN 2005/400	TITAN 2005/600
Τροφοδοσία	230VAC	230VAC
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A)	1,8 A	2,1 A
Μέγιστο βάρος φύλου πόρτας	300Kg	350Kg
Μέγιστη δύναμη μοτέρ	200Nm	300Nm
Ταχύτητα λειτουργίας	18εκ/δευτ.	18εκ/δευτ.
Ηλεκτρική ισχύς μέγιστη	280W	360W
Μήκος πιστονιού	400mm	600mm
Μέγιστο πλάτος φύλου πόρτας	2-3 μ	3-4 m
Θερμοκρασίες λειτουργίας	-20/+70C	-20/+70C
Βάρος μοτέρ	6Kg	7Kg
Κύκλοι λειτουργίας ανά ώρα	18	18
Θερμική προστασία	Integrated 150C	Integrated 150C
Βαθμός προστασίας	IP44	IP 44

